

Especificaciones Técnicas

Modelo	HFAW1100RVFE6				
Cámara					
Sensor de imagen	1/3 "CMOS				
Píxeles efectivos	1280 (H) x 720 (V), 1 MP				
Sistema de escaneo	Progresivo				
Velocidad del obturador electrónico	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s				
Iluminación mínima	0.05Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR encendido				
Relación S / N	Más de 65 dB				
Distancia IR	Distancia hasta 60m				
IR encendido / apagado remoto	Auto / Manual				
IR LED	4				
Lente					
Tipo de lente	Lente varifocal / iris fijo				
Longitud focal	2.7mm ~ 13.5mm				
Máx. Apertura	F1.3				
Ángulo de visión	H: 91° ~ 25°				
Control de enfoque	Manual				
Enfoque a cerca distancia	200 mm 7,87 "				
Distancia DORI					
Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de la distancia que hace que sea fácil localizar la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente.					
	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
DORI	W (2.7mm)	34m	14m	7m	3m
	T (13.5mm)	118m	47m	24m	12m
Pan / Tilt / Rotación					
Pan / Tilt / Rotación	Pan: 0 ° a 360 ° Inclinación: 0 ° ~ 87 ° Rotación: 0 ° a 360 °				
Video					
Resolución	720P (1280 × 720)				
Cuadros por segundo	25 / 30fps @ 720P				

Salida de video	1 canal de salida de video BNC HDCVI alta definición / CVBS salida de video de definición estándar (conmutable)
Día / Noche	Auto(ICR) / Manual
Menú OSD	Multilinguaje
Compensación de contraluz	BLC / HLC / DWDR
Balance de blancos	Auto / Manual
Ganar control	AGC
Reducción de ruido	2D
IR Inteligente	Auto / Manual
Interfaz	
Interfaz de audio	N/A
Eléctrico	
Fuente de alimentación	12V DC ± 25%
Consumo de energía	Máx 7.0W (12V DC, IR encendido)
Ambiental	
Condiciones de operación	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) / Menos de 90% de humedad relativa
Indice de Protección	IP67
Construcción	
Caja	Aluminio
Dimensiones	213.0 mm x 90.4 mm x 90.4 mm (8,39 "x 3,56" x 3,56 ")
Peso neto	0.55kg
Peso bruto	0.68kg